

ROLLEN & RÄDER

RHOMBUS 

The  
power  
of motion

[www.rhombus-rollen.de](http://www.rhombus-rollen.de)



## Technische Beschreibung

- Stahlblechgehäuse
- verzinkt-passiviert
- einreihiger Kugellauf im Gabelkopf
- 00G...z, Rad aus Polypropylen schwarz, Gleitlager

## Einsatzbereiche

- Ladeneinrichtungen
- Displayständer
- Rollregale



Weitere Informationen unter  
[www.rhombus-rollen.de](http://www.rhombus-rollen.de)



228a	00G 025z	ZPS	25	14	39	18	47x47	35x35	6,5	15
228a	00G 030z	ZPS	30	15	42	18	47x47	35x35	6,5	15
228a	00G 035z	ZPS	35	18	48	18	47x47	35x35	6,5	25
228a	00G 040z	ZPS	40	18	57	23	57x57	43x43	6,5	35
228a	00G 045z	ZPS	45	18	60	23	57x57	43x43	6,5	35
228a	00G 050z	ZPS	50	19	62	23	57x57	43x43	6,5	40

340a/341a Lenkrolle  
345a/346a Bockrolle

340b Lenkrolle mit Radfeststeller  
341h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

### Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- Radserie 33G: Vollgummireifen blaugrau (Shore A 80), Kunststoff-Radkörper schwarz, Gleitlager
- auch mit anderen Befestigungen und Radvarianten lieferbar

### Einsatzbereiche

- Displayständer
- Kleiderständer
- Verkaufsständer



341a	340b	341h	345a	346a	346a	33G	050b	ZPB	50	18	70	24	54x54	40x40	6,3	40
341a		341h				33G	075b	ZPC	75	23	103	37	60x60	47x47/37x37	6,3	50
341a		341h				33G	100b	ZPC	100	23	124	28	60x60	47x47/37x37	6,3	65
			345a			33G	050b	ZPB	50	18	70		54x54	40x40	6,3	40
			346a			33G	075b	ZPC	75	23	103		60x60	47x47/37x37	6,3	50
			346a			33G	100b	ZPC	100	23	124		60x60	47x47/37x37	6,3	65

357 a Lenkrolle

357 h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

357 r Lenkrolle mit Richtungsfeststeller nachlaufend

### Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (11 mm) lieferbar
- auch mit anderen Radvarianten und Befestigungen lieferbar

### Einsatzbereiche

- Displayständer
- Großküchen
- Ladeneinrichtungen



357a	357h	357r									
357a			29K	100r	ZLD	100	30	129,5	41,5	13	100
357a			29K	125r	ZLD	125	32	154	43,5	13	100
357a			29K	150r	ZLD	150	32	180,5	51	13	120
	357h		29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
	357h		29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
	357h		29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120
		357r	29K	100r	ZLD	100	30	129,5	47,5	13	100
		357r	29K	125r	ZLD	125	32	154	41,5	13	100
		357r	29K	150r	ZLD	150	32	180,5	38	13	120

367 a Lenkrolle

367 h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

### Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- staub- und spritzwassergeschützt durch Kunststoff-Dichtring
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auch mit anderen Radvarianten und Befestigungen lieferbar

### Einsatzbereiche

- Displayständer
- Großküchen
- Ladeneinrichtungen

Weitere Informationen unter  
[www.rhombus-rollen.de](http://www.rhombus-rollen.de)



367a	367h	29K	080r	ZLD	80	30	110	43,5	12,2	100
367a	367h	29K	100r	ZLD	100	30	131	41,5	12,2	100
367a	367h	29K	125r	ZLD	125	32	155,5	43,5	12,2	100
367a	367h	29K	150r	ZLD	150	32	182	51	12,2	120
367a	367h	29K	200r	ZLD	200	32	234	61	12,2	120

## Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auch mit Rückenloch LC (10,2 mm) lieferbar
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar
- Vollgummireifen eisengrau RAL 7011, Shore A 80
- Kunststoff-Radkörper und Kunststoff-Fadenschutz silbergrau RAL 7001
- Präzisionskugellager
- auch erhältlich mit Raddurchmesser 75 mm und 100 mm
- sowie Liefermöglichkeit anderer Radvarianten

## Einsatzbereiche

- Einkaufswagen
- Verkaufsständer



6

					Befestigung	
362a 36K 125b ZLD	125	32	155	38	12,2	100
362a 36K 125b ZGI	125	32	155	38	12x15	100
362a 36K 125b ZCS	125	32	155	38	choc	100

### Technische Beschreibung

- Stahlblech
- verzinkt-passiviert
- Schwenklager mit zweireihigem Kugellauf
- auf Anfrage auch mit Gewindestift (ZGI) und Flachzapfen (ZCS) lieferbar
- auch mit grauem Rad (RAL 7011) lieferbar

### Einsatzbereiche

- Einkaufswagen (Fahrsteige)



Befestigung



363b 62C125v ZLD

125

150

43

12,2

60

363b 62C125v ZGI

125

150

43

12 x 15

60

363b 62C125v ZCS

125

150

43

choc

60

E601 a Lenkrolle

E601 h Lenkrolle mit Totalfeststeller

### Technische Beschreibung

- TPE Rad mit Kugellager und Fadenschutz
- Polyamid Gehäuse RAL 9002
- Zweireihiger Kugellauf im Gabelkopf
- Auf Anfrage auch mit Richtungsfeststeller lieferbar

### Einsatzbereiche

- Ladeneinrichtung
- Rollregale
- Displayständer



							
E601a 35K100r KLD		100	30	135	40	12	80
	E601h 35K100r KLD	100	30	135	40	12	80
E601a 35K125r KLD		125	32	165	35	12	100
	E601h 35K125r KLD	125	32	165	35	12	100

441 a Lenkrolle

441i Lenkrolle mit Totalfeststeller vorlaufend

441 h Lenkrolle mit Totalfeststeller nachlaufend

### Technische Beschreibung

- stabile Stahlblechkonstruktion und bewährte Technik
- leichtgängiger, zweireihiger Kugelkranz für gute Manövrierbarkeit
- große Rädervielfalt für unterschiedlichste Einsatzzwecke
- mit verschiedenen Totalfeststellern ausrüstbar
- Tragfähigkeitsbereich von 50 – 205 kg/Rolle
- für Raddurchmesser 160 mm + 200 mm ist auch eine anschraubbare Lenksperre <<ASLaZ>> lieferbar
- auch als Bockrolle (439a) erhältlich

- Vollgummireifen schwarz (Shore A 80)
- Kunststoff-Radkörper
- Rollenlager
- auch mit anderen Radvarianten lieferbar

### Einsatzbereiche

- Kommissionierwagen
- Möbelroller
- Transportwagen



441a	441h		07R	080c	ZPH	80	20	107	34	104x80	72x52/80x60	9	50
441a	441h		07R	100c	ZPH	100	22	128	34	104x80	72x52/80x60	9	70
441a	441h		07R	125c	ZPH	125	22	152	32	104x80	72x52/80x60	9	100
441a	441h		07R	125c	ZPI	125	25	156	37	115x85	80x55/60	9	100
441a	441h	441i	07R	160c	ZPK	160	28	197	48	138x109	105x75/80	11	135
441a	441h	441i	07R	200c	ZPK	200	31	237	58	138x109	105x75/80	11	205

# 441a / 406a / E406a Lenkrolle

## Technische Beschreibung:

- Serie 441 mit verzinktem Gehäuse
- Serie E406/406 mit Edelstahl-Gehäuse
- Rad 03G mit Gleitlager und Rad 03K mit Kugellager
- Hitzebeständig bis zu 300 °C (kurzzeitig)
- Auch erhältlich mit Rückenlochbefestigung oder als Bockrolle

## Einsatzbereiche

- Bäckereien
- Großküchen



temperaturbeständig  
bis zu 300 °C



441a	03G	080sh	ZPH	80	35	107	34	104x84	72x52/80x60	9	80
441a	03G	100sh	ZPH	100	35	128	38	104x84	72x52/80x60	9	100
E406a	03G	080sh	EPS	80	35	108	32	99x80	80x60	9	80
E406a	03G	100sh	EPS	100	35	128	32	99x80	80x60	9	100
406a	03K	080sh	EPS	80	35	106	33	105x80	80x60	9	80
406a	03K	100sh	EPS	100	40	127	33	105x80	80x60	9	100

## Technische Beschreibung:

- Vollgummirad- Temperaturbeständig bis 280 °C, kurzfristig auch bis 300 °C
- Aluminium Radkörper
- Kugellager
- Plattenmaß 104x84 mm, Schraublochentfernung 80x60 mm
- 2 Bauhöhen verfügbar: 106 und 123 mm

## Einsatzbereiche

- Bäckereien
- Großküchen

temperaturbeständig  
bis zu 300 °C



									
SOUPLINOX 90 NM H123	90	40	123	30	104 x 84	80 x 60	9	80	
SOUPLINOX 90 NM H106	90	40	106	30	104 x 84	80 x 60	9	80	

# Colson Group Europa

## Deutschland

RHOMBUS Rollen Holding-GmbH  
Industriestraße 8  
42499 Hückeswagen

Tel. +49 (0)2192 9368 0  
Fax +49 (0)2192 9368 477  
info@rhombus-rollen.com  
www.rhombus-rollen.com

## Polen

Colson Europe B.V. Sp. z. o. o.  
ul. Fabianowska 101  
62-052 Komorniki

Tel. +48 (0) 61 8667 012  
Fax +48 (0) 61 8667 347  
office@colson.pl  
www.colson.pl

## Großbritannien

Colson UK Limited  
Bagnall Street, Hill Top  
West Bromwich B70 0TS

Tel. +44 (0) 121 556 7221  
Fax +44 (0) 121 502 2658  
info@colson-castors.co.uk  
www.colson-castors.co.uk

## Frankreich

RHOMBUS S.A.S.  
424 Av. de la Couronne  
78681 Epône Cédex

Tel. +33 (0)1 30 95 55 45  
Fax +33 (0)1 30 95 21 60  
info@rhombus.fr  
www.rhombus.fr

## Niederlande

Colson Europe B.V.  
Generatorstraat 11  
3903 LH Veenendaal

Tel. +31 (0) 318 53 66 11  
Fax +31 (0) 318 52 68 76  
info@colson-europe.com  
www.colson-europe.com

## Italien

Colson Italia srl  
Via Ancona 15bis  
60035 Jesi (AN)

Tel. +39 (0) 338 364 1389  
Fax +39 (0) 0731 22 6631  
m.ciranna@colson.it  
www.colson.it

## Belgien

Colson Europe B.V.  
Ringlaan 163  
2170 Antwerpen

Tel. +32 (0)3 - 644 04 24  
Fax +32 (0)3 - 645 72 44  
info@colson-europe.com  
www.colson-europe.com

# RHOMBUS



## Impressum

Redaktion: Sandra Longobardi  
Konzept/Text/Gestaltung: margo.eu  
Fotografie: Barbotin, Delicious,  
Titel: spotmatikphoto – Fotolia



## © Copyright:

RHOMBUS Rollen Holding-GmbH, Mai 2017  
Nachdruck und Vervielfältigung, auch  
auszugsweise, sind ohne Genehmigung von  
RHOMBUS Rollen nicht gestattet.

Besuchen Sie unsere Website

